

Bomba Horizontal Multitazones con Cabeza de Acero Inoxidable

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCC. DESC.	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	DIMENSIONES mm	PESO
2301	BWJ2-2	¾ 550	127V~60Hz 1F	26	NPT 1" NPT 1"	23÷11 10÷65	300 x 135 x 210	15 Kg
2303	BWJ2-3	1 750		40		35÷16 10÷65	320 x 135 x 210	
2304	QDWFJ2-30		220V~60Hz 3F	40		35÷16 10÷65	390 x 230 x 310	
2305	BWJ2-4	1½ 1100	127V~60Hz 1F	51		47÷22 10÷65	450 x 230 x 310	17 Kg
2307	BWJ2-5			63		59÷27 10÷65	430 x 170 x 150	



**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial.
PARA PRESURIZACIÓN A PRESIÓN CONSTANTE
*Impulsor en acero inoxidable.
*Los modelos trifásicos pueden convertirse a 440V.

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELO CLAVE	CAPACITOR MODELO CLAVE
BWJ2-2	6202 2RZ 4022	CBB60/C/50uF/250V 0716
QDWFJ2-2	6203 2RZ 4023	
BWJ2-3		CBB60/C/60uF/250V 0714
QDWFJ2-30	6203 2RZ 4023	
BWJ2-4	6204 2RZ 4024	
BWJ2-5		CBB60/C/70uF/250V 0715

